

# DC/DC-Wandler

für Fahrzeugeinsatz



MA8662



MA8862		
Getakteter Wandler mit galvanischer Trennung, für den Fahrzeugeinsatz		
135x119x46 mm (LxBxH) ca. 600 g	Eingangsspannung	18...32 V
	Ausgangsspannung	13,2/24/48 V
	Dauerleistung maximal	81 W
	Kurzfristige Maximal-Leistung	132 W
Erhältliche Typen:		
Eingang	Ausgang	Dauerstrom
10-16 V	13,2 V	3 A
10-16 V	24 V	1,7 A
10-16 V	48 V	0,7 A
18-32 V	13,2 V	6 A
18-32 V	24 V	3 A
18-32 V	36 V	2,5 A
18-32 V	48 V	1,5 A
30-48 V	13,2 V	6 A
30-48 V	24 V	3 A



MA8662		
Linear geregelter Wandler für den Fahrzeugeinsatz		
129x115x62 mm (LxBxH) ca. 500 g	Eingangsspannung	20...32 V
	Ausgangsspannung	13,5 V / 6 A
	Dauerleistung maximal	80 W
	Kurzfristige Maximal-Leistung	100 W



MA8862

MA9970		
Getakteter Wandler mit galvanischer Trennung, für den Fahrzeugeinsatz		
MA8921 203x102x63 mm (LxBxH) 0,9 kg	Eingangsspannung	20...30 V
	Ausgangsspannung	13,8 V
	Dauerleistung maximal	276 W
	Kurzfristige Maximal-Leistung	317 W



MA9970